CALCULATION OF ROPES WEIGHT TYPE 8 (1+9+9)+FC= 152 WIRES
DETERMINATION DU POIDS DES CABLES 8 (1+9+9)+FC= 152 FILS
DETERMINAZIONE PESO FUNI TIPO 8 (1+9+9)+FC= 152 FILI
GEWICHTBESTIMMUNG DER SEILE 8 (1+9+9)+FC= 152 DRAHTEN

Load charge portata Leistung (Kg)	Ropes cables funi Seilen (Nr/ϕ)	Weight poids peso Gewicht (Kg/m)	Sheave poulie puleggia treibsch. (ϕ/min)
85	1/5	0,09	200
120	1/6	0,13	240
160	1/7	0,17	280
170	2/5	0,18	200
230	1/8	0,23	320
245	2/6	0,26	240
320	2/7	0,34	280
460	2/8	0,46	320
480	3/7	0,51	280
585	2/9	0,58	360
640	4/7	0,68	280
695	3/8	0,69	320
740	2/10	0,72	400
875	3/9	0,87	360
885	2/11	0,86	440
995	4/8	0,92	320
1050	2/12	1,02	480
1110	3/10	1,08	400
1170	4/9	1,16	360
1325	3/11	1,29	440
1460	5/9	1,45	360
1480	4/10	1,44	400
1575	3/12	1,53	480
1750	6/9	1,74	360
1770	4/11	1,72	440
1845	3/13	1,80	520
1850	5/10	1,80	400
2100	4/12	2,04	480
2150	3/14	2,10	560
2215	5/11	2,15	440
2220	6/10	2,16	400
2460	4/13	2,40	520
2590	7/10	2,52	400

Load charge portata Leistung (Kg)	Ropes cables funi Seilen (Nr/ϕ)	Weight poids peso Gewicht (Kg/m)	Sheave poulie puleggia treibsch. (ϕ/min)
2625	5/12	2,55	480
2655	6/11	2,58	440
2860	4/14	2,80	560
2960	8/10	2,88	400
3075	5/13	3,00	520
3100	7/11	3,01	440
3150	6/12	3,06	480
3320	4/15	3,24	600
3540	8/11	3,44	440
3580	5/14	3,50	560
3675	7/12	3,57	480
3690	6/13	3,60	520
3730	4/16	3,68	640
4150	5/15	4,05	600
4200	8/12	4,08	480
4300	6/14	4,20	560
4300	7/14	4,20	520
4660	5/16	4,60	640
4920	8/13	4,80	520
4980	6/13	4,86	600
5000	7/14	4,90	560
5600	6/16	5,52	640
5700	8/14	5,60	560
5800	7/15	5,67	600
6500	7/16	6,44	640
6640	8/15	6,48	600
7450	8/16	7,36	640