Geko

4/16

1500 rpm
2400 kg

Velocità Giri/min[1]	Speed R.p.m.	Geschw. U/min[1]	Velocidad R.p.m.	Vitesse Tours/min[1]
Carico statico max	Max static load	Max statische Achslast	Carga estatica max	Charge statique max

Differenza di tiro in kg con rendimento del vano = 0.8
Out of balance load in kg with shaft efficiency = 0.8
Zugkraefte in kg mit Schachtwirkungsgrad = 0.8
Carga descompensada en kg con rendimiento del hueco = 0.8
Force de traction en kg avec rendement de la gaine = 0.8

kW SYNC 3.5	4.0	4.9	Velocità Speed Geschw. Velocidad Vitesse (m / sec)	Rapporto Ratio Übersetz. Reducciones Rapport	Puleggia Sheave Treibsch. Polea Poulie ø mm
510			0.35	1/71	320
476			0.39	1/71	360
422			0.44	1/71	400
412	472	570	0.46	1/55	320
379			0.49	1/71	450
386	442	539	0.51	1/55	360
350			0.53	1/71	480
352	404	490	0.56	1/45	320
345	396	482	0.57	1/55	400
325			0.57	1/71	520
304			0.61	1/71	560
330	378	461	0.62	1/45	360
308	353	429	0.64	1/55	450
288			0.66	1/71	600
290	332	404	0.68	1/55	480
297	340	414	0.69	1/45	400
266	305	371	0.74	1/55	520
240			0.77	1/71	700
262	301	366	0.78	1/45	450
249	286	348	0.79	1/55	560
247	283	344	0.83	1/45	480
232	265	323	0.85	1/55	600
241	276	336	0.88	2/57	320
227	261	318	0.90	1/45	520
211	242	300	0.97	1/45	560
226	259	316	1.00	2/57	360
195	225	285	1.00	1/55	700
197	226	285	1.04	1/45	600
203	233	284	1.10	2/57	400
165	190	230	1.22	1/45	700
180	207	252	1.24	2/57	450
170	194	237	1.32	2/57	480
157	179	219	1.43	2/57	520
145	167	203	1.54	2/57	560
136	156	190	1.65	2/57	600
115	130	160	1.93	2/57	700